



PLATTEGROND BEGANE GROND

Peil = 0.00+ = 4,25m- NAP

RENVOOI

	geïsoleerde spouwmuur Rc=3,5 kalkzandsteen/ minerale wol/geveesteen		TRAPPEN - vurenhout, gesloten		deur zelsluitend
	kalkzandsteenwand		BALUSTRADEN/HEKWERK - hoogte 1000mm - geen opslagsmogelijkheden <700mm - leuning 2-zijds 1p.v. trap - spijlen h.o.h. <100 mm		deur zelsluitend, 60 min. WDBD0
	scheidewand 100cm dik		INSTALLATIES - leidingverloop en afmeting vigs opgeve installateur - aanvoer via ventilatorroosters en afvoer mechanisch		60 min. WDBD0
ALGEMEEN - hoofdtrageconstructie 60 minuten brandverend uitgevoerd, permanente vuurbelasting <= 500MJ/m² - constructie-onderdelen waartags een brand- en rookvrij vluchtweg loopt uitvoeren met een rookdichtheid conform de NEN 6096 en NEN 6065 - lifts voorzien van een brandmeld ontzorgingsinstallatie indien vereist, conform NEN 2535/2575 en tekeningen installateur - hang- en sluitwerk klasse I vigs. NEN 5006 - constructie vigs. levengeven/bereikende constructie - ledingsokers vullen met steenwol - alle vloeren zijn voorzien van vloerverwarming				deur zelsluitend, 30 min. WDBD0	
			Entree met huisnummer		30 min. WDBD0
					noodverlichting "uitgang"
					noodverlichting "nooduitgang"

CONTRACTTEKENING

opdrachtgever Atrium Vastgoedontwikkeling BV
 onderwerp Bedrijfskavel 8 Willem Dreeslaan te Zoetermeer
 onderdeel Bedrijfsgebouw B : BEGANE GROND

datum 04-05-2009 wijzigingen
 schaal 150
 getekend ES
 gezien
 formaat A1

tek.nr. **5.05**
 werknummer B 07783

ARCHITECTENBURO HANS BAKKER
 Groenhovenstraat 5
 2311 BT Leiden
 www.hansbakker.nl

Tel: 071-5660060
 Fax: 071-5660070
 e-mail: info@hansbakker.nl